

SPEEDMATIC EASY

Проточний перетворювач частоти для індивідуального монтажу на насос.

Керує та цілковито захищає 1 чи 3-фазні насоси незалежно від виробника насосів. Простий в монтажі та налаштуванні - потрібно тільки задати бажаний тиск в системі водопостачання. Може керувати роботою 2 насосів на насосних станціях підвищення тиску.



Патент на дизайн



EASY 09 MM

EASY 12 MM

EASY 10 MT

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

- Проточний перетворювач частоти.
- ART функція - автоматичний запуск насосу після відновлення подачі води.
- Функція авторестарт після відновлення живлення зі збереженням усіх налаштувань.
- Інтегрований перетворювач тиску з цифровим манометром.
- Інтегрований датчик току з цифровим дисплеєм.
- Реєстрація параметрів роботи насосів.
- Реєстрація помилок.
- Режим роботи MASTER-SLAVE з функцією роботи насосів по черзі.
- Вироблено в Іспанії.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

	09MM	12MM	10MT
Живлення приладу	~1 x220 В	~1 x220 В	~1 x220 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Живлення насосів	~1 x220 В	~1 x220 В	~3 x220 В
Макс.струм	9 А	12 А	10 А
Макс.пикове навантаження	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Діапазон тиску	0,5 - 8 бар	0,5 - 8 бар	0,5 - 8 бар
Ступінь захисту	IP55	IP55	IP55
Робоча температура води	+40С	+40С	+40С
Температура середовища	+50С	+50С	+50С
Вага	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг
Гідравличне підключення	G 1 1/4"М	G 1 1/4"М	G 1 1/4"М
Розхід	10 м3/год	10 м3/год	10 м3/год
	вхід/вихід: ~1/~1		вхід/вихід: ~1/~3

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

- Захист від перевантаження
- Захист від сухого ходу
- Захист від підвищеної та зниженої напруги

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

