Avtopoliv.com.ua

X2™

Этот контроллер с возможностью подключения к сети Интернет обеспечивает быстрое программирование графиков работы системы и предлагает расширенные возможности для экономии воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций:
  - 4, 6, 8 или 14 (модели с фиксированным количеством)
- Контроллер с поддержкой функции Wi-Fi, автоматически управляемый с помощью ПО Hydrawise®
- Дисплей с подсветкой обеспечивает идеальную видимость в любых условиях освещения
- 3 гибкие программы с 4 вариантами времени запуска для каждой из них и продолжительностью работы до 6 часов
- Технология QuickCheck™ обеспечивает возможность простой диагностики неисправной проводки на участке
- Опция скрытия программ Hide Programs позволяет для упрощения процесса эксплуатации отображать на экране 1 программу и 1 время запуска
- Возможность приостановки полива на период до 99 дней в межсезонье
- Защита от короткого замыкания обнаруживает неисправности проводки и пропускает соответствующую станцию, предотвращая выход из строя всей системы
- Память Easy Retrieve™ обеспечивает резервное хранение всего графика осуществления полива
- Задержка между включением станций позволяет использовать медленно закрывающиеся клапаны или компенсировать время, необходимое для подпитки насоса
- Цикл полива и впитывания предотвращает избыточный расход воды и ее скопление на участках с перепадами высоты или плотным грунтом
- Сезонное регулирование позволяет быстро корректировать график полива без изменения времени работы оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЯ WI-FI

- Обеспечивает возможность быстрого программирования, управление поливом по сети Интернет и отправку оповещений о состоянии контроллера
- Стандартное программирование ABC с использованием 6 программ и 6 вариантов времени запуска, либо расширенные графики эксплуатации, включающие 36 вариантов времени запуска, а также продолжительность работы до 24 часов
- Predictive Watering™ обеспечивает использование точных поправок на погодные условия для максимальной экономии воды
- Совместимость с Amazon Alexa™ и системой «умного дома» на базе Control4®
- Полный перечень преимуществ и технические характеристики Wi-Fi-модуля WAND см. на **странице 111**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (~24 В): 1 А
- Выход станции (~24 В): 0,56 А
- Выход насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1
- Сертификаты (контроллер): пластик IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Сертификаты (модуль): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, CE, UL, RCM, FCC
- Гарантийный период: 2 года

X2 – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3

1 Модель	2 Трансформатор	3 Вилка
X2-4 = 4-станционный	**00** = ~120 В	**(blank)** = американская вилка
X2-6 = 6-станционный	**01** = 230 VAC	**E** = европейская вилка
X2-8 = 8-станционный		**A** = австралийская вилка
X2-14 = 14-станционный		

Примеры:
X2-1401-E = 14-станционный контроллер, внутренний трансформатор ~230 В с европейской вилкой
X2-1401-A = 14-станционный контроллер, внутренний трансформатор ~230 В с австралийской вилкой

МОДУЛЬ WI-FI WAND

Модель	Описание
WAND	Модуль Wi-Fi для ПО управления расходом воды Hydrawise

X2
Высота: 23 см
Ширина: 19 см
Глубина: 10 см

Модуль Wi-Fi WAND
Высота: 2 см
Ширина: 5 см
Глубина: 5 см

Совместим с:

Программное обеспечение® Hydrawise
Страница 108

Датчик Rain-Clik
Страница 144

ROAM
Страница 137
ROAM XL
Страница 138

Smart Approved WaterMark

Интеллектуальный водяной знак
Устройство обладает репутацией заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды при условии его использования в сочетании с Wi-Fi-модулем WAND.

Amazon Alexa является торговой маркой Amazon.com Inc. или ее аффилированных компаний. Control4 is является торговой маркой Control4 Corporation, зарегистрированной в США и/или других странах.

Avtopoliv.com.ua

WAND ДЛЯ X2™

Этот модуль для модернизации с поддержкой функции Wi-Fi позволяет дополнить функционал контроллера X2 опцией дистанционного управления из любой точки мира по сети Интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой в эксплуатации, подключаемый модуль Wi-Fi для любого контроллера X2, обеспечивает возможность управления поливом через Интернет
- Стандартный функционал программирования предусматривает наличие 6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска для каждой из них
- Расширенный функционал дает возможность программировать отдельные станции, задавать до 6 вариантов времени запуска, а также использовать максимальную продолжительность полива 24 часа
- Повысьте показатели экономии воды, дополнив свой контроллер X2 возможностями Hydrawise
- Быстрая настройка доступа через Bluetooth и по сети Wi-Fi, а также конфигурирование точки доступа SoftAP или доступа через WPS
- Полный перечень преимуществ и технические характеристики контроллера X2 см. на **стр. 103**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сертификаты: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 2 года

Модуль Wi-Fi WAND
Высота: 2 см
Ширина: 5 см
Глубина: 5 см

Модуль WAND, установленный в контроллере X2

МОДУЛЬ WI-FI WAND	
Модель	**Описание**
WAND	Модуль Wi-Fi для ПО управления расходом воды Hydrawise

УСТАНОВКА WAND

Совместим с:

Датчик Rain-Clik
Страница 144

ROAM
Страница 137
ROAM XL
Страница 138

Датчик Soil-Clik
Страница 151

Smart Approved WaterMark

Интеллектуальный водяной знак
Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.