

Пакля (льон сантехнічний)

PS01-03



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Пакля застосовується як ущільнювальний матеріал і призначений для герметизації різьбових з'єднань на трубопроводах у системах з водою, у тому числі з гарячою та питною. Широко застосовується у різних галузях промисловості. Паклю рекомендується використовувати з пастою ущільнювачів PAP 01-02.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПАРАМЕТРИ

- Якість: ультратонка нитка, замочена у воді
- Термостійкість 140 °С
- Хороша водостійкість та бактерійна стійкість

4. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

- Покрити охоплювані та охоплювальні частини з'єднання ущільнювальною пастою, що найбільш підходить до умов використання (характер і температура енергоносія, характер з'єднання, стан різьблення).
- Намотати клоччя на охоплювану частину з'єднання за напрямком різьблення і ретельно розгладити.
- З'єднати обидві частини та міцно затиснути (> 50 Нм).
- Витрата залежить від стану різьблення, необхідно правильно розподілити клоччя на різьбленні при намотуванні. Ретельно розгладити клоччя між пальцями для усунення вузлів, які можуть утруднити загвинчування з'єднань.

- Оскільки з часом властивості виробу не змінюються, термін його зберігання перевищує 10 років

Гарантійний талон

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)